



Şeffaf



Çam



Natürel



Bal



Tik



Birma



Ceviz



Fındık

Not: Burada gösterilen renkler çam üzerine uygulanmış olup gerçeğe yakın olmasına özen gösterilmiştir. Elde edeceğiniz renk ve parlaklık, ahşabın cinsine göre farklılık gösterebilir. Gerçek rengi görebilmek için, kullanılacak ahşap üzerinde denemesi önerilir.

İpuçları:

- Şeffaf verniğin UV direnci olmadığından dış cephede kullanımı önerilmemektedir.
- Kat izlerinden kaçınmak için; ahşabın lifleri boyunca, küçük alanlar şeklinde uygulama yapın ve ahşapların kesim kısımlarında uygulamayı bitirin. Ayrıca her zaman en son uygulanan boyanmamış bölgeye doğru fırçalayın ve daha sonra tekrar boyalı yüzeye geri gelerek boyanın fazlasını yedin.
- Homojen bir görünüm elde edebilmek için ahşaptaki damarların yönünde uygulamaya yapın.
- Boyamaya her zaman ahşabın en üst noktasından başlayın.
- Cam, menteşe, kilit, kapı kolu ve diğer aksesuarların boyanmaması için uygulamaya başlamadan önce maskeleme bandı ile bu bölümleri kapatın.
- İyi bir koruma için ahşabın tüm yüzeyinin boyandığından emin olun. Kafa kısımlarına, kapıların üst ve alt kenarlarına ve pencere pervazlarının altına uygulama yapmayı unutmayın.
- Uygulama yapacağınız ahşapların kenar ve köşelerinin pahlı (yuvarlatılmış) olmasına dikkat edin. Bu keskin köşelere yeteri miktarda ürün süremeyeceğinizden yeterli korumayı da sağlayamazsınız.

www.primeboya.com



ÜRETİCİ:

HEMEL®

HEMEL Boya ve Kimya San. A.Ş.

İDOSB Vakum Cad. No:25 Tuzla,

34957, İstanbul-TR

Tel: +90 444 98 48 - www.hemel.com.tr

Ahşabı koruyan, renklendiren, canlandıran su bazlı vernik



prime

by **HEMEL**

Prime

Su bazlı ahşap verniği



Uygulama ve ürün hakkında daha fazla bilgi için QR kodunu kullanabilir veya primeboya.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Genel Özellikler:

- Su itici
- Güneş ışınları ve dış mekan koşullarına dayanıklı
- Şeffaf, beyaz ve 7 yarı şeffaf renk seçeneği
- Kurşunsuz
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin ve mobilya dışındaki tüm iç ve dış mekan ahşap yüzeyler
- Kapı ve pencere doğramaları
- Panjurlar
- Cephe kaplamaları
- Çitler
- Pergolalar
- Balkon korkulukları
- Çatı saçakları

Ambalaj Boyutları:

- 0,750 L., 2,5 L.

Ahşabın Hazırlanması:

- Yüzeyi iyice temizleyin.
- Hasar görmüş veya çürümüş ahşapları tamir edin veya değiştirin.
- Yüzeyi, 80 veya 120 numaralı zımpara ile zımparalayın.
- Nemli bir bez ile oluşan tozu temizleyin ve yüzeydeki nem kuruyana kadar bekleyin.
- Çam ve benzeri yumuşak dokulu veya empenyesiz ahşapları, çürümeye karşı korumak için, ürünü uygulamadan önce empenye etmenizi tavsiye ederiz.

Ürünün Uygulanması:

- Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir. Çok sıcak havalarda gerektiğinde içme suyu ile %10'a kadar inceltilebilir.

- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın, renk bütünlüğü sağlamak için bu işlemi uygulama süresince tekrar edin.
- Ürünü fırça ile 2 kat uygulayın ve katlar arasında 16 saat bekleyin.
- 1. kat kuruduktan sonra yüzeye 180 veya 220 numaralı zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapın.
- 2. katın uygulaması tamamlandıktan sonra tam kuruma için 16 saat bekleyin.
- Daha detaylı uygulama bilgileri için ambalajın etiketini ve ürünün Teknik Bilgi Formu'nu okuyun.

Boyanın performansı bakım işleminin düzenli olarak yapılmasıyla artar. İdeal bir koruma sağlamak için her 2 yılda bir dış cephe ahşaplarınızı kontrol edin ve gerekli ise bakımını gerçekleştirin.

